

## K7 WILMET-B

### Fixations Invisibles

<u>Matières :</u>	Acier	Aluminium	Inox	Acier Corten	Cuivre
	Brut	Pré-anodisé	Glacé	Brut	Naturel
<u>Revêtements :</u>	Galvanisé	Post-anodisé	Recuit brillant	Pré-oxidé	Pré-patiné
	Pré-laqué	Pré-laqué	Poli miroir		
	Post-laqué	Post-laqué	Etc ...		
<u>Finitions :</u>	Pleine, perforée, emboutie, Etc ...				
<u>Dimensions et tolérances :</u>	<u>Longueur :</u> 200 à 6000 mm			<u>Longueur :</u> +/- 2 mm	
	<u>Largeur :</u> 200 à 1600 mm			<u>Largeur :</u> +/- 2 mm	
	<u>Épaisseur :</u> 0,75 à 4 mm			<u>Angle :</u> +/- 2°	
				<u>Planéité :</u> Norme DIN	
<u>Ossature :</u>	Rails munis d'encoches, les goupilles sont positionné sur les K7				
<u>Services :</u>	Bureau d'études intégré spécialement dédié à vos projets, réalisation de note de calcul sur les ossatures de nos systèmes				
<u>Principe de mise en œuvre :</u>	Fixations non apparentes avec des rails porteurs muni d'encoches les goupilles sont positionnées sur les K7. Les rails sont fixés par l'intermédiaire de pattes équerres qui sont fixées sur le support en respectant le cahier de prescription du CSTB N°3194				

